



strato extreme 470/471/472/473

1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный лак на водной основе с низкой эмиссией и почти без запаха. На основе высококачественных полиуретановых дисперсий для использования профессионалами. Обладает высочайшей химической устойчивостью и износостойкостью.

Произведён из высококачественных акрилатных и полиуретановых дисперсий. ÖNORM C 2354 Class C. 472/473: Соответствуют классу противоскольжения R9 in BGR181 (DIN 51130) abZ-Nr.: Z-157.10-156

470: Глянцевый (<70)

471: Полуматовый (30-50)

472: Матовый (10-20)

473: Ультраматовый (<10)

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для деревянных и пробковых полов в любых помещениях, особенно где требуется высокая стойкость к истиранию и химическая устойчивость. Для предотвращения бокового склеивания досок используйте грунты **strato prime 200**, **strato prime 201**, **strato prime 202** или **strato trowel prime 220**. Отлично подходит для комбинации с маслами **euku oil 1 FS** and **euku color oil** (используйте **euku Master FS**).

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо взболтать. Тщательно смешать **strato extreme 472/473** с отвердителем **Crosslinker M** (470/471 с **Crosslinker G**) в пропорции 10:1. Подождать 10 мин, снова перемешать и использовать. Не смешивать материала больше, чем сможете использовать в течении 2 часов. Наносить **strato extreme 47x** валиком Aquatop-Roller при температуре пола **не менее 15°C** в 3 слоя без грунта, и в 2 слоя с грунтом. В помещениях с повышенной нагрузкой рекомендуем доп. покрытие . Промежуточная шлифовка сеткой 120.

- Профессионально отшлифованная и подготовленная поверхность должна быть сухой, без воска и пыли .
- Температура пола и материала не должна опускаться ниже+15°C во время нанесения и во время высыхания.
- Соблюдать профессионализм при работе и продаже.

4 РАСХОД

Приблизительно 120-130 ml/m² на слой (8 m²/l).

Для достижения наилучшего результата и гладкой поверхности, работайте толстыми слоями. В случае пористой древесины возможно увеличение расхода.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить или продолжать нанесение материала можно примерно через 3 часа (при 20 °C и относ. влажности 50%, проветривании). Не подвергать сильной нагрузке первые 3 дня. Через 10 дней, минимум, можно провести влажную уборку и постелить ковры.



strato extreme 470/471/472/473

Для предотвращения разбухания древесины рекомендуем наносить валиком 1 слой лака в день. Низкая температура, повышенная влажность, слабая вентиляция, ингибиторы некоторых пород древесины, могут существенно изменить время высыхания лака.

6 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После полного высыхания лака (10 дней) используйте **euku clean** для мытья и **euku wax (matt wax)** для защиты и ухода. Инструкции eukula-care применяются к лакированным полам в соответствии с немецкими нормами DIN 18356.

7 ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Хранить в сухом месте. Может храниться 12 месяцев в заводской упаковке. При изменении температуры в процессе хранения, на стенах могут образовываться плёнки. Перед использованием лака используйте фильтр из комплекта. Храните материалы в недоступном для детей месте.

8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав : вода, поликарилаты, полиуретаны, кремниевая кислота, гликолевые эфиры, добавки. Содержит 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3: 1). Может вызывать аллергическую реакцию. voc (г / л) 27 (ISO11890) / ГИСКОД: W2 / DD + / 2004/42 / IIA (j) (140) 140. ADR/RID: не является опасным товаром, определяемым транспортными правилами.

CLP (база, лак): Продукт не классифицируется в соответствии с регламентом CLP.

CLP (отвердитель М / Г): GHS 07, Внимание. H332 Вреден при вдыхании. H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. H412 Вреден для водных организмов с длительными эффектами. P280 Носить защитные перчатки / средства защиты глаз. P362 Снять загрязненную одежду. EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию. Соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Полностью опустошенные канистры можно утилизировать в бытовых отходах.

9 ПРИМЕЧАНИЯ

- При смешивании компонентов лака выделяется двуокись углерода. Поэтому не закрывайте плотно крышку канистры после смешивания!
- При нанесении используйте в одном слое продукт из одинаковой партии. Если это невозможно, смешайте канистры в отдельной ёмкости перед нанесением. Это позволит избежать «разноматовости».
- Рабочий инструмент очищать водой. Хорошо промытый валик мы рекомендуем полностью заливать водой, во избежание его пересыхания. Однако, перед дальнейшей эксплуатацией, валик необходимо высушить.



strato extreme 470/471/472/473

10

ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны на домашней странице www.eukula.com или у Вашего дилера.

Eukula – Производство и продажа высококачественных продуктов для чистки и ухода за поверхностями, а также системы очистки материалов.

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.